

ワンタッチ移動を可能にした  
**防水低床型計量器**

**移動可能型フロアスケール**

**ワゴンスケール  
シリーズ**



型式 : WS300-80-S



**車輪部拡大**



## 特 徴

### ワンタッチ移動機構

計量器を簡単移動させるワンタッチ移動機構を内蔵  
設置場所の床洗浄も簡単

### ひょう量

積載重量300kg・500kg  
のバリエーション  
1000kgまで製作可能

### オールステンレス

ステンレス鋼で錆に強く丈夫な  
フレーム、耐久性に優れた構造

### 積載面

高さ25~30mmの薄型設計で  
積載時の作業負担が少なくス  
ムーズに計量できる

### 設置場所

食品・製薬・化学工場のフロ  
アーにどこでも設置ができる

### 防水性

防水保護等級 IP68相当

### 見やすい大型表示

文字高26mmの大型液晶表示  
で少し離れた場所からの表示  
確認もラクラク

### 風袋引き

「ワンタッチ風袋引き」の他「テン  
キーによる風袋引き」ができる

### 操作性

移動時、スロープが着脱できる  
ため、計量器移動の際スムーズ  
にとり回しができる

## デジタル指示計



標準型(大型液晶表示)  
ICS439a



型 式	ICS439a
表 示	液晶表示 (LCDバックライト付き/文字高26mm)
状 態 表 示	ゼロ点、安定、風袋引
キ ー ス イ ッ チ	ON/OFF、ゼロ、風袋引き、0~9数値キー
機 能	テンキー風袋引き、ワンタッチ風袋引き Take-Awayモード (投入定量計量、抜き取り定量計量) 言語選択 (日本、USA、German、France、Italian Spanish、Chinese)
インターフェース	RS232C標準装備
電 源	AC100V~240V ±10% 50/60Hz
消 費 電 力	最大 5VA
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	85%RH以下 (結露不可)
オプション	外付けプリンター (電源AC100V ±10%) 内蔵バッテリー
防塵防水保護等級	RS232、RS422、RS485、Ethernet、デジタルI/O IP68/IP69k (DIN40060、耐高圧スチーム洗浄)

## 基本仕様

型 式	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	積載面寸法 (mm)	防塵防水構造	材 質	片側スロープ
WS300-80-S	300	0.1	W 800×L 800×H25	IP68相当	ステンレス製	○
WS500-80-S	500	0.2	W 800×L 800×H30			○
WS300-100-S	300	0.1	W1000×L1000×H30			○
WS500-100-S	500	0.2	W1000×L1000×H30			○

□ 片側スロープ仕様は、「S」記号が入ります。例 : WS300-80-S

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。 20120111

TMS

株式会社 東京ミュー精器

〒192-0362 東京都八王子市松木20-1  
TEL. 042-677-1380(代) FAX. 042-677-1382  
E-mail info\_tokyo@muc.co.jp